

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ



для строительных и ремонтных работ

«РЕКОРД УП»



очки и перчатки



от +5°C до +30°C



200 г/м²
300 г/м²

НАЗНАЧЕНИЕ:

Фунгицидное и Антисептическое средство длительного действия. Эффективно уничтожает плесень, грибок, мох, водоросли, лишайник, глубоко въевшиеся биологические загрязнения. Обладает дезинфицирующим эффектом, блокирует развитие плесени и микроорганизмов, удаляет запахи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутри и снаружи помещений. Подходит для обработки поверхностей из камня, кирпича, бетона, штукатурки, пенобетона, дерева. Для обработки стен в ваннных комнатах, душевых кабинах, в подвальных помещениях, в погребах, на чердаках.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очистить обрабатываемую поверхность от налёта плесени механическим способом, используя скребок, шпатель, жёсткую щётку. Нанести средство на поверхность с помощью валика, кисти или распылителя. Обеспечить полное высыхание поверхности, провести повторную обработку. К декоративной отделке стен можно приступить после полного высыхания поверхности.

СОСТАВ: Смесь биоцидов, технологические добавки, ПАВ, вода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВСЕ РАБОТЫ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. Избегать попадания в глаза и слизистую. В случае попадания - обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими средствами! Не глотать! Беречь от детей! В закрытых помещениях рекомендуется обеспечить вентиляцию и по возможности максимально сократить время пребывания в помещении.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых, сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1м. от нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ:

36 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортировки и хранения. По истечении гарантийного срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению.

